

Elektronisches Schloss mit Standard RFID Leser L100 EURO STD

Europrofil - Sicherheitsschloss mit integrierten Türsensoren



Aperio® ist eine neue Technologie von ASSA ABLOY, mit der mechanische Schlösser über Funk mit einem neuen oder bereits vorhandenen Zutrittskontrollsystem verknüpft werden können, ohne die Türkonstruktion zu verändern. Der Aperio®-Kern besteht aus einem Funkkommunikationsprotokoll für den Nahbereich, das elektronische Online-Zutrittskontrollsysteme mit elektronischen Schließzylindern oder Türbeschlägen verbindet, die für Aperio® geeignet sind.

Produktbeschreibung

Drahtloser Aperio® Beschlag kann via AADP-Protokollintegration oder Aperio Wiegand Hub in jedes Zutrittskontrollsystem eingebunden werden

Die wichtigste Elektronik im Inneren - Leser-Element außen, einschließlich Notbatterieanschluss und LED-Anzeigen

Intelligente geteilte Struktur ermöglicht extreme Temperaturbeständigkeit (-40°C bis +65°C)

Äußerer Griff elektronisch gesteuert - innerer Drücker ständig gekuppelt (einschließlich Türfreigabensensor)

Integrierte Sensoren für Riegelstellung und Türposition, mechanischer Schlüssel hat Vorrang

Speichermöglichkeit für bis zu 10 ID-Mitteln für Notberechtigungen (verwendet nur bei Verbindungsunterbrechung zum Hub)

LED für Statusanzeige

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH nutzt einen Open-Source-Code in diesem Produkt. Weitere Informationen dazu finden Sie auf <http://www.assaabloy.com/com/global/opensourcelicense/>

* Bitte beachten Sie, dass widrige Umgebungsbedingungen die Funktionsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen können (übermäßige Luftfeuchtigkeit, Salz, extreme Temperaturen)

Nachfolgend sind nur die Basisversionen der verschiedenen Komponenten aufgezeigt. Weitere Versionen, Preise und Ersatzteile finden Sie in unserem Aperio® Produkt-Konfigurator unter: www.assaabloy.com/de/de/service/kundenportal



Bitte registrieren Sie sich unter mein „ASSA ABLOY“.

Lieferumfang

- 1 Schloss mit Batterien (Lithium AA FR6) und Montageanleitung
- Schrauben, flexible Kabel, Bohrschablone
- Vierkant muss separat bestellt werden.

Technische Daten

Authentifizierung	Drei Authentifizierungsstufen (nur Pin, nur Karte, Pin & Karte kombiniert)
Code	PIN code - 4- bis 8-stelliger Code
Zertifizierungen	CE, EN14846, EN179 and EN1125 Schloss
Abmessung	Schloss 168,5 x 16,5 x 88/93/98 (H x B x T), Leser innen 167,8 x 48 x 20 / außen 101,8 x 43,7 x 15 (H x B x T)
Türart	Standard- oder Rohrrahmentüren
Dornmaß	Standardtüren (55 mm, 60 mm, 65 mm); Rohrrahmentüren (30 mm, 35 mm)
Entfernung	Entfernung Standardtüren 72 mm / Rohrrahmentüren 92 mm, Vierkant 8/9 mm
Frontplatte	24 mm
Türblattdicke	Vierkantlänge - Türblattdicke in (): 47/50 (40-54 mm); 57/50 (47/66 mm); 67/60 (61-80 mm); 74/50 (66-80 mm); 120/120 (88-100 mm); 80/50 (70-87 mm)
Batterie	2 x Lithium AA (FR6)
Batterielebensdauer	Ca. 100.000 Zyklen (bei max. 4 Jahren)
Funkstandard	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
Verschlüsselung (Funkkommunikation)	AES 128-Bit
Entfernung zwischen RFID-Leser und Hub	Bis zu 25 m je nach Gebäudeumgebung



MIFARE™
CLASSIC / PLUS

Elektronisches Schloss mit Standard RFID Leser L100 EURO STD

Europrofil - Sicherheitsschloss mit integrierten Türsensoren



Schutzart	IP 44 innen* / IP 55 außen**
Betriebstemperaturbereich	10°C bis 65°C innen / -40°C bis 65°C außen
Relative Luftfeuchtigkeit	
Status	LED (rot/grün/orange)
Türstatus	Verriegelungszustand (entriegelt/verriegelt); Türstatus (geschlossen / offen); Innendrückererkennung; Nutzung Schließzylinder; Manipulation (Sabotage)
RFID-Technologie (Abhängig vom Lesertyp)	iCLASS®/ISO 14443B; MIFARE® classic; MIFARE® plus; MIFARE® DESFire® EV1
RFID-Leser	UID / Sektor / Block / Application / File
Lesedistanz	< 4 cm
Kommunikationsschnittstellen	Kommunikation via Funk (USB Dongle) oder Micro-USB Schnittstelle
Online und Offline Betriebsmodi	Aperio® Online; Aperio® Offline; Standard OSS Offline

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
AL560_500150	Online Schloss MIFARE® DESFire®, Vollblatztür; Euro-PZ; RFID; Frontplatte 24 mm; Dornmaß 55 mm
AL560_501150	Online Schloss MIFARE® DESFire®, Vollblatztür; Euro-PZ; RFID + PIN; Frontplatte 24 mm; Dornmaß 55 mm
AL460_500100	Online Schloss MIFARE® DESFire®, Rohrrahmentür; Euro-PZ; RFID; Frontplatte 24 mm; Dornmaß 30 mm
AL460_501100	Online Schloss MIFARE® DESFire®, Rohrrahmentür; Euro-PZ; RFID + PIN; Frontplatte 24 mm; Dornmaß 30 mm

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
500ZB-PAPUSB-00	Aperio PAP Tool und Funkdongle PAP Software Set (Software & Funk Dongle)Aperio® PAP Tool und Funkdongle
99 0x_Battery	Ersatzbatterie