

Wiegand- Schnittstellen Kommunikations- Hub Aperio® AH20 Standard Gen5 1 to 1 Communication Hub

Wiegand-Schnittstellen Kommunikations-Hub Zur Verwendung im Innenbereich

Produktbeschreibung

Verbindung zum Zutrittskontrollsystem über Wiegand-Schnittstelle

Ermöglicht die Verbindung von 1 Aperio® Komponente mit dem Hub

Integrierter Sabotageschalter. Erkennung des Ausbaus aus der Halterung

Integrierte Antenne mit Möglichkeit zur Montage einer externen Antenne

Verschlüsselte Funkkommunikation

Für übliche Schalterdosen

LED für Statusanzeige

Ereignisprotokoll im Hub

Lieferumfang

- 1 Hub mit Montageanleitung
- Befestigungsschrauben zur Befestigung des Hubs am Wandgehäuse.
- Wandhalterung

Technische Daten - Wiegand-Schnittstellen Kommunikations-Hub



	Zertifizierungen	CE, ETL, FCC, IC, C-Tick
	Sicherheit und Emissionen	"IEC 62368-1:2014 EN 62368-1:2014 + A11:2017 UL/CSA 62368-1:2014 EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.2.0 EN 300 328 V2.2.2 EN 50130-4:2011 + A1:2014 EN 62311 FCC 47CFR Teil 15 Unterabschnitt B und Unterabschnitt C ISSED RSS-247 und ICES-003 AS/NZS 4268"
	Abmessung	82 x 82 x 37 mm (H x B x T)
	Erforderliche Stromversorgung	8 - 24 V, DC 0,8 W
	Funkstandard	IEEE 802.15.4 (2,4 GHz)
	Verschlüsselung (Funkkommunikation)	AES 128-Bit
	Empfangsempfindlichkeit	- 100dBm
	Sendeleistung bei drahtloser Anbindung	Typische Reichweite von 25 m je nach Gebäudeumgebung
	Interne Antenne	2 kreuzpolarisierte Dipole
	Externe Antenne	Ein SMA-Anschluss für externe Antenne mit umgekehrter Polung. AH20/30 ist für die Nutzung mit der externen ASSA ABLOY Antenne AH-ANTENNA-1 zertifiziert. Wird eine andere externe Antenne verwendet, muss diese vom gleichen Typ (Dipol) sein und die Antennenverstärkung darf 3,6 dBi nicht überschreiten.

Wiegand- Schnittstellen

Kommunikations- Hub Aperio® AH20

Standard Gen5 1 to 1 Communication

Hub

°C

flame

Schutzart

IP 20

IP 20

5°C

flame

Betriebstemperaturbereich

< 95%

flame

Relative Luftfeuchtigkeit

LED

flame

Status

5°C bis 35°C

< 95% (nicht kondensierend)

LED (rot/grün/orange)

Wiegand-Schnittstellen Kommunikations-Hub Zur Verwendung im Innerebereich

Wiegand-Schnittstellen Kommunikations-Hub Zur Verwendung im Innerebereich



Wiegand-Schnittstellen Kommunikations-Hub Zur Verwendung im Innerebereich

